



# Sellador

A base de resina acrílica modificada

## DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Sellador de superficies que promueve la adherencia entre las capas de pintado y mejora el rendimiento de la pintura de acabado.
- Uniformiza la absorción de la superficie.
- Deja la superficie apta para la aplicación de acabados.

## USOS TÍPICOS

- Para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple.
- Paredes exteriores e interiores.



## DATOS FÍSICOS

- **Acabado:** Satinado.
- **Color:** Blanco lechoso, cuando se aplica y seca es transparente.
- **Componentes:** Uno.
- **Sólidos en volumen:** 6 ± 1%.
- **Nº de capas:** Una o dos
- **Rendimiento teórico:** 22 m<sup>2</sup> / GL a una capa (\*)
- **Diluyente:** Agua potable.

(\*) El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo o brocha

## TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 30- 60 minutos
  - Repintado: 4 horas
- Tiempos de secado varían acorde a las condiciones de clima en la zona.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) PINTURA EN MAL ESTADO: Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, dejarla libre de polvo. Dejar secar y aplicar 2 capas de Sellador FAST para evitar diferencias de absorción a la pintura de acabado.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. Evitar pintar bajo los rayos del sol directo, ya que debido a la excesiva velocidad de evaporación del agua se perjudica la adherencia de la pintura.
3. Evitar pintar cuando se prevean lluvias.
4. La brocha o rodillo a usar para la aplicación, se deben encontrar en buen estado.
5. Destape el envase y utilizando una paleta agítela hasta homogenizarla.
6. Diluir según se indica en el envase: Aprox 1.9L de agua por 1 galón de Sellador (2 partes de Sellador por 1 parte de agua).





---

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Se aplica sobre superficie con pintura antigua .

---

## ACABADOS RECOMENDADOS

Barrio, Látex Fast mate, Látex Pato, etc.

---

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal: Guantes, lentes de seguridad y ropa que evite el contacto con la piel.
  - Mantener fuera del alcance de los niños.
  - No ingerir.
  - El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
  - Mantener el recipiente bien cerrado.
- 

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón:  $3.8 \pm 0.2$  Kg

(\*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde la fecha de su fabricación si se almacena bajo techo a temperaturas entre  $4^{\circ}\text{C}$  a  $38^{\circ}\text{C}$  y se mantiene el envase sellado.

